AquaLink
Water network efficiency

line control

AquaLink Flow Sensor

AQ flow sensor umožňuje osazení velmi přesného průtokoměru bez nutnosti budování vodoměrné šachty do míst, kde instalace klasických průtokoměrů není možná. Díky svému provedení může být do potrubí rychle a efektivně instalován pod tlakem bez nutnosti odstávky.

AQ flow sensor lze použít jak pro metalická, tak plastová potrubí, každý senzor je pak speciálně kalibrován pro určené DN místa měření.

AQ flow sensor měří průtok od 0,025 m/s do 5 m/s, a to v obou směrech proudění se stejným rozlišením. Rozsah použití dle DN je pak od 80 do 400 mm.

Vlastnosti

- IP68
- Napájení pomocí baterií – odhadovaná životnost 6 let
- Měření průtoku v obou směrech proudění
- Instalace pod tlakem bez nutnosti odstávky vodovodního potrubí
- Nastavitelný pulsní výstup



- Instalační průměr 36 mm
- Max. teplota 30 °C
- Max. tlak 16 bar

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068
tel.: +420 723 810 949
www.**linecontrol**.cz
info@linecontrol.cz