KROHSE GMBH

CS

Fléra DN 25

line control

Bezpečné a spolehlivé ● robustní a vhodné na staveniště ● efektivní ● nenáročná údržba





info@linecontrol.cz +420 723 810 949 www.linecontrol.cz

Popis produktu

Naše zařízení pro spalování plynu bylo vyvinuto pro bezpečné a bezproblémové použití a je volitelně k dispozici s Venturiho tryskou. Piezoelektrický hořák umožňuje bezpečné zapálení sekundárního plamene. Přípojky k odplyňovací hadici jsou kónicky utěsněné pomocí O-kroužku NBR. GRS50/GRV50 od společnosti IBEDA jsou certifikovány německým DVGW a vybaveny bezpečnostním zařízením (pojistka plamene/bezpečnostní zařízení proti zpětnému toku plynu). To zabraňuje nebezpečnému hromadění plynných směsí na vstupní straně a případnému zpětnému vzplanutí. Dále lze instalovat Venturiho trysku "VENKRO 50" (vlastní vývoj) pro odtah zbytkového plynu a hlídač plamene, který umožňuje kontrolu při spalování vodíku.



ECO-Standard	PREMIUM-Standard	PREMIUM-PRO
Zařízení Savety sestávající z ...		
Mosaz bez Venturiho trysky  Číslo výrobku: 9020000	Nerezová ocel bez Venturiho tryska  Číslo výrobku: 9020005	Nerezová ocel s Venturiho tryskou "VENKRO 25"  Číslo výrobku: 9020015

- Celková výška
  ECO a PREMIUM: 2140 mm PREMIUM-PRO: 2230 mm
- Vyrobeno z nerezové oceli 1.4301
- DN 25 (1"), tryskání skleněnými perličkami
- Stativ se třemi nohami
- Obsahuje rozsáhlé příslušenství (adaptér, zemnící kolíky, manometr).
- Odplyňovací hadice PN 20
  GWPB ISO 3821 (EN 559)
- Hmotnost: 15 kg vřetenové zařízení,
  15 kg přepravní vozík včetně příslušenství
- 3 různé verze
- Rozsah tlaku: 5 mbar až 5 bar pro zemní plyn, propan a bioplyn
- Pro vodík, vhodné do 1,5 baru*
- Bezpečnostní zařízení proti zpětnému toku plynu GRS25
- Teplotní rozsah: -20 °C– +70 °C
- Boční připojení pro měření koncentrace
- Průtok při průtočném tlaku 5 barů na spalovacím zařízení cca 900 m³/h IN
- Objem nasávaného potrubí Venturiho tryskou při tlaku kompresoru 12 barů cca 100 m³/h IN

*potřebná samostatná odplyňovací hadice