KROHSE GMBH

CS

Fléra DN 50

line control

Bezpečné a spolehlivé ● robustní a odolné ● účinné ● nenáročný na údržbu ● certifikát CE





info@linecontrol.cz +420 723 810 949 www.linecontrol.cz

Popis produktu

Naše zařízení pro spalování bylo vyvinuto pro bezpečné a bezproblémové použití a je volitelně k dispozici s Venturiho tryskou. Piezoelektrický hořák umožňuje bezpečné zapálení sekundárního plamene. Přípojky k odplyňovací hadici jsou kónicky utěsněné pomocí O-kroužku NBR. GRS50/GRV50 od společnosti IBEDA, certifikovaný německým technickým a vědeckým svazem pro plyn a vodu (DVGW), je vybaven bezpečnostním zařízením (pojistka plamene/bezpečnostní zařízení proti zpětnému toku plynu). To zabraňuje nebezpečnému hromadění plynných směsí na vstupní straně a případnému zpětnému vzplanutí. Dále lze instalovat Venturiho trysku "VENKRO 50" (vlastní vývoj) pro odtah zbytkového plynu a hlídač plamene, který umožňuje kontrolu při spalování vodíku.





- Celková výška
  Rozsah tlaku do 5 barů: PREMIUM: 2175 mm/PRO: 2270 mm
  Rozsah tlaku do 16 barů: PREMIUM: 2145 mm/PRO: 2240 mm
- Vyrobeno z nerezové oceli 1.4301
- DN 50 (2"), tryskání skleněnými perličkami
- Stativ se třemi nohami
- Obsahuje rozsáhlé příslušenství (adaptér, zemnící kolíky, manometr).
- Odplyňovací hadice PN 25
  Norma/schválení: EN 1762:2018
- Hmotnost: 38 kg,
  27 kg přepravní vozík včetně příslušenství
- 3 různé verze
- Bezpečnostní zařízení proti zpětnému toku plynu
  GRS50/GRV50
- Teplotní rozsah: -20 °C– +70 °C
- Boční připojení pro měření koncentrace
- Průtok při průtočném tlaku 5 barů na spalovacím zařízení cca 2000 m^3/h IN
- Vhodné pro městský/obecní plyn, zemní plyn/bioplyn, propan a vodík*.
  *potřebná samostatná odplyňovací hadice