line control

Mini kamerový systém pro kontrolu kanalizace/trubek s kabelem o délce 20 m, 30 m, 40 m nebo 60 m

3499F-14 mm



Kamerová hlava	Tlačný prut	LED světlo
Φ 14 mm x 21 mm	Φ 4,8 mm	4 ks
Rozsah užití	**Velikost LCD**	**Vestavná baterie**
20 - 80 mm	7“	Provoz 6 h
Rozlišení	**Počítadlo (m)**	**Vkládání textu**
648 x 488	Vestavěné	Pomocí klávesnice

Volitelné funkce

Vestavná **512 Hz** Sonda

10.1” LCD Obrazovka



Kompaktní, robustní a vodotěsné provedení

Specifikace

Kamerová hlava	
Senzor	1/4“ CMOS
Rozlišení	648 x 488 pixelů
Zorný úhel	90°(diagonálně)
Ohnisková vzdálenost	6 - 8 cm (přibližně)
Hloubka ostrosti	20 cm (přibližně)
Přední čočka	Safírové sklo
Kamerová hlava	Φ 14 mm x 21 mm (hlavní tělo)
Délka kamery	125 mm (celková)
Voděodolnost	Max. 10 m pod vodou
Materiál	304# nerezová ocel
LED	4 x vestavěná LED (bílá)

LCD displej a DVR	
LCD rozlišení	1024 x 600 pixelů
Rozlišení	CVBS D1
Kódování	H. 264
Nahrávání	Nahrávání videa a zvuku
Obraz	Funkce snímání obrázků
Velikost LCD	7“ nebo 10,1“
Jazyk	14 jazyků
Ovládací panel	Jakékoliv funkce pomocí tlačítek
Externí paměť	C 10 SD karta (max. 64 GB)
Kapacita baterie	7.2V 6400mAh lithium-iontová baterie



Pohodlná přeprava



Snadné přenášení

Kabelová cívka	
Počítadlo metrů	Zabudované
Materiál prutu	Sklolaminát
Kolo	Kolo z nerezové oceli
Délky prutu	20, 30, 40 nebo 60 m
Konektor	Gold Touch-Point konektor
Průměr kola	33 cm
Průměr kabelu	4,8 mm
Metry a stopy	M/Ft/Off







Odnímatelný ovládací box s klávesnicí

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068

tel. +420 733 166 692
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz