line control

Nejprodávanější kamerový systém pro kontrolu kanalizace/ trubek s 20m, 30m nebo 40m kabelem

3499FB



1080P
FULL HD


Kamerová hlava	**Tlačný prut**	**LED světlo**
Φ 23 mm x 51 mm	Φ 6,8 mm	15 ks
Rozsah užití	**Velikost LCD**	**Vestavná baterie**
30 - 150 mm	7“	Provoz 6 h
Rozlišení	**Počítadlo (m)**	**Vkládání textu**
1080P Full HD	Vestavěné	Pomocí klávesnice

Volitelné funkce











Kompaktní, robustní a vodotěsné provedení

Specifikace

Kamerová hlava	
Senzor	1/3“ CMOS
Rozlišení	AHD 1920 x 1080
Zorný úhel	130°(diagonálně)
Ohnisková vzdálenost	20 cm (přibližně)
Hloubka ostrosti	20 cm (přibližně)
Přední čočka	Safírové sklo
Kamerová hlava	Φ 23 mm x 51 mm (hlavní tělo)
Délka kamery	155 mm (celková)
Voděodolnost	Max. 20 m pod vodou
Materiál	304# nerezová ocel
LED	15 x vestavěná LED (bílá)
Osvětlení	70 lm Max

LCD displej a DVR	
LCD rozlišení	1024 x 600 pixelů
Rozlišení	AHD 1080P
Kódování	Vysoká komprese/H. 264
Nahrávání	Nahrávání videa a zvuku
Obraz	Funkce snímání obrázků
Velikost LCD	7“ nebo 10,1“
Jazyk	14 jazyků
Ovládací panel	Jakékoliv funkce pomocí tlačítek
Externí paměť	C 10 SD karta (max. 64 GB)
Kapacita baterie	7.2V 6400mAh lithium-iontová baterie



Pohodlná přeprava



Snadné přenášení

Kabelová cívka	
Počítadlo metrů	Zabudované
Materiál prutu	Sklolaminát
Kolo	Kolo z nerezové oceli
Délky kabelu	20, 30 nebo 40 m
Konektor	Gold Touch-Point konektor
Průměr kola	33 cm
Průměr kabelu	6,8 mm
Metry a stopy	M/Ft/Off







Odnímatelný ovládací box s klávesnicí

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068

tel. +420 733 166 692
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz