line control

Tlačný kamerový systém pro potrubí DN 45 až 300 mm, s prutem 40 m, 50 m nebo 60 m

3399F/FB




Kamerová hlava	Tlačný prut	LED světlo
Φ 38 mm x 81 mm	Φ 6,8 mm	12 ks
Rozsah užití	**Velikost LCD**	**Rozlišení**
45 - 300 mm	7“	480 TV-Line
Samonivelace	**Počítadlo (m)**	**Vkládání textu**
Standardní funkce	Standardní funkce	Pomocí klávesnice


Volitelné funkce

Vestavná **512 Hz** Sonda

33 KHz Vysílač



Centrovací hlavice Mini pro DN 75-120 mm



Centrovací hlavice Uni pro DN 120 až 250 mm



Klávesnice pro vkládání textu



Lze položit i na bok

Specifikace

Kamerová hlava	
Materiál	#304 nerezová ocel
Rozměr hlavy	Φ 38 mm x 81 mm
Senzor	1/3“ CMOS, 480 TV Lines
Zorný úhel	120°
Ohnisková vzdálenost	12 - 120 cm
LED	12 ks vysoce svítící LED
Voděodolnost	Max. 20 m pod vodou

Tlačný prut	
DN prutu	6,8 mm
Materiál prutu	Sklolaminát
Délky prutu	40/50/60 m
Materiál klece	Nerezová ocel

Displej	
LCD	7“ 16:9 HD, barevný LCD monitor
Rozlišení	1024 x 600 pixelů
Kódování	H. 264
Paměť	Slot na kartu SD pro ukládání snímků nebo videí
Zvuk	Lokální záznam zvuku
Baterie	Vestavěná dobíjecí baterie
Výdrž baterie	4 - 5 hodin
Nabíjení	6 - 7 hodin
Jazyky	Anglicky, Německy, Francouzky, Španělsky, Italsky, Čínsky, Japonsky, Rusky, Portugalsky



3399FB

Vaňhalova 587/2, 623 00 Brno
ič: 05399068 / dič: cz05399068

tel. +420 733 166 692
www.linecontrol.cz
info@linecontrol.cz